


HYDRO line può essere collegata ad un serbatoio supplementare con una capacità di 250 kg

HYDRO Line kann zu einem zusätzlichen Tank mit einer Kapazität von 250 kg verbunden werden.

Dimensioni Abmessungen



Il serbatoio supplementare, completamente automatico, può essere collegato direttamente alla caldaia, oppure separatamente. La capienza di 250 kg assicura una grande autonomia.

Der Zusatztank mit automatischer Lade ausgestattet ist, kann direkt zu dem Kessel angeschlossen werden, oder sonst getrennt. Die Kapazität von 250 kg. gewährleistet eine große Autonomie.



HYDRO line





HYDRO line è una linea di caldaie a pellet 100% ITALIANA. Sviluppata con "TWICE", un meccanismo di pulizia AUTOMATICO del Braciere e dei Turbolatori, che lavora simultaneamente e assicura un perfetto funzionamento con qualsiasi tipo di pellet, evitando la formazione di accumuli dei residui della combustione. Il Prodotto rispetta le normative Europee EN 303-5:2012. L'ente che garantisce le normative è il TÜV Rheinland.

HYDRO line può essere collegata all'impianto di riscaldamento esistente e può lavorare in parallelo con la caldaia, così come con l'impianto solare termico.

HYDRO Line ist eine Reihe von Pelletskessel 100% Made in Italy. Entwickelt mit dem System "TWICE", eine automatische Reinigungsmechanismus, durch den beide, Brennschale und Wirbulatoren gleichzeitig gereinigt werden. Das "TWICE", sorgt für einen reibunglosen Betrieb mit jeder Art von Pellets, und vermeidet die Anhäufung von Verbrennungsrückständen.


HYDRO Line entspricht der europäischen Norm EN 303-5:2012. Der Institut TÜV Rheinland gewährleistet die Einhaltung der o.g. Vorschriften.

HYDRO Line kann an jeder bestehenden Heizungsanlage angeschlossen werden und kann mit dem Kessel oder mit der Solaranlage parallel arbeiten.



BAFA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle




Display Grafico LCD

Studiato appositamente per **HYDRO** line, il display permette di controllare le molteplici funzioni necessarie come: Potenza, Temperatura, Accensione & Spegnimento e Taratura della Combustione.

LCD Bildschirm

Speziell für HydroLine entwickelt, durch das Bildschirm können die mehrere notwendige Funktionen kontrolliert werden, wie: Strom, Temperatur, Power Ein- Ausschalten, Verbrennungskalibrierung.




Pompa a Basso Consumo

HYDRO line è dotata di Pompe di Circolazione a basso consumo "WILO", che riducono lo spreco di energia garantendo la massima silenziosità.

Energiesparende Pumpe

HYDRO Line ist mit "WILO" energiesparenden Umwälzpumpen versehen, die die Energieverschwendungen reduzieren und ein extrem leiser Betrieb gewährleisten.



"TWICE", sistema di autopulizia


HYDRO line è equipaggiata della funzione "TWICE", un sistema di pulizia che, contemporaneamente, pulisce i tubi di scambio tramite i turbolatori e il braciere tramite il movimento rotativo. Tale funzione permette l'utilizzo di qualsiasi tipo di pellet, evitando il blocco della caldaia dovuto soprattutto ai residui della combustione che si accumulano principalmente nel braciere e nei turbolatori.

"TWICE", Selbstreinigungssystem

HYDRO Line ist mit der Funktion "TWICE" versehen, ein Reinigungssystem, durch dem die Tauschenrohre dank der Wirbulatoren und die Brennschale dank der Drehbewegung gleichzeitig gereinigt werden. Diese Funktion ermöglicht die Verwendung von jeder Art von Pellets und vermeiden das Blockieren des Kessels meistens durch der Verbrennungsrückstände, die vor allem in der Brennschale und Wirbulatoren sammeln.



Dimensioni Abmessungen



ExtraStove

Modello / Model	HYDRO 20	
Potenza termica	Max.	20,00 kW
Wärmeleistung	Min.	5,83 kW
Efficienza all'acqua	%	90,04
Wasser Thermische Leistung		
Autonomia	Max.	54,1 h
Autonomie	Min.	15,9 h
Consumo pellet	Max.	4,1 kg/h
Pellet Stündliche Verbrauch	Min.	1,2 kg/h
Potenza elettrica assorbita	W	90
Leistungsaufnahme		
Collegamento idraulico	inch	3/4
Wasserrohre Durchmesser		
Contenuto acqua	l	38
Wassergehalt		
Capacità serbatoio pellet	kg	65
Tank Kapazität		
Diametro tubo uscita fumi	Ø	80 mm
Rauchausgang		
Diametro tubo asp. aria	Ø	60 mm
Luftverbrennungseinlass		
Peso	kg	210
Gewicht		



HYDRO line grazie all'alta resa (90,04% all'acqua) e alla bassa emissione di polveri, ha ottenuto la classe 5 di efficienza e rientra nella norma BAFA, che riconosce il beneficio della detrazione fiscale tedesca.

HYDRO-Line dank der hohen Effizienz (90,04% gemessen an Wasser) und der geringen Staubemission, hat die Klasse 5 der Effizienz erworben und entspricht der BAFA-Normen, die das Recht auf dem deutschen Steuerabzug erkennen.



BAFA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle



HYDRO line si può controllare tramite una semplice applicazione per smartphone, che consente di accendere, spegnere, impostare la temperatura e programmare gli orari di funzionamento. La comunicazione tramite app non è solo tra utente e stufa, ma anche viceversa: la stufa infatti ci avvisa se manca il pellet, se la combustione non è perfetta e se bisogna chiamare l'assistenza tecnica.



Modello / Model	HYDRO 25	
Potenza termica	Max.	25,50 kW
Wärmeleistung	Min.	5,83 kW
Efficienza all'acqua	%	88,44
Wasser Thermische Leistung		
Autonomia	Max.	54,1 h
Autonomie	Min.	12,5 h
Consumo pellet	Max.	5,2 kg/h
Pellet Stündliche Verbrauch	Min.	1,2 kg/h
Potenza elettrica assorbita	W	100
Leistungsaufnahme		
Collegamento idraulico	inch	3/4
Wasserrohre Durchmesser		
Contenuto acqua	l	38
Wassergehalt		
Capacità serbatoio pellet	kg	65
Tank Kapazität		
Diametro tubo uscita fumi	Ø	80 mm
Rauchausgang		
Diametro tubo asp. aria	Ø	60 mm
Luftverbrennungseinlass		
Peso	kg	210
Gewicht		